

FIȘA TEHNICĂ NR. 0x
Utilajul, echipamentul tehnologic: CENTRALĂ DETECȚIE ȘI SEMNALIZARE EFRACȚIE

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali -Alimentare 230 V c.a., 50 Hz - 16 zone pe placă - Extensibilă la 256 zone - 32 partiții - 3000 evenimente - 1000 utilizatori - Tastatură LCD - Maxim 64 tastaturi - Control acces 32 uși - Sursă auxiliară 376 mA - Sursă auxiliară resetabilă 200 mA - Sursă încărcare acumulator 360 mA sau 1,4 A - Ieșire sirenă de 200 mA - Până la 144 ieșiri PGM de curent mic - Până la 64 ieșiri de releu - Modul imprimantă - Comunicator inclus, 3 numere telefon - Format de comunicare automat SIA și Contact ID - Suport upload/download (software DLS)		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare - Se vor prezenta instrucțiuni de exploatare și Cartea tehnică a utilajului în limba română - Utilajul va avea etichetă cu marca CE - Acord tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificate de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model - Aprobări legale pentru comercializare (certificat de omologare cu aviz tehnic de import)		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaționale		
4	Condiții de garanție și postgaranție - Termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanție: 3 zile - Asigurarea pieselor de schimb în postgaranție: 10 zile - Garanția minimă: 2 ani - Durata minimă de viață: 10 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic - Asistență tehnică la montaj		

Proiectant
